





**Queclink**  
移为通信




# SC40C

基础型 IoT 智能终端


 4G Cat. 1 全网通(移动 / 联通 / 电信)

 三重定位智能防盗

 盲区补传

 异常报警 (震动、倾倒、位移、断电、低电、超速、围栏)

 支持 TTL/485 串口通信 (选配)

 远程断油电


 宽电压 9-95V 输入

 支持 OTA 远程升级

 | 27g

 | 85 x 24 x 14mm (长 x 宽 x 高)

 | -20°C ~ +75°C

 | 锂电池, 55mAh  
工作电压: 9-95V

SC40C 是一款基础型 4G IoT 智能终端, 采用 4G Cat. 1 通信和北斗 /GPS/LBS 三重定位技术。该终端具有盲区补传、ACC 检测、远程断油电、异常报警等功能。通过 TTL/485 接口可以连接控制器、仪表、BMS 设备等。9~95V 宽电压设计适用于汽车、两轮电动车及摩托车等行业。



# SC40C 技术参数

## 基础型 IoT 智能终端

### 基础规格

尺寸	85 x 24 x 14mm (长 x 宽 x 高)
工作电压	9-95V
工作温度	-20°C ~ +75°C
电池	锂电池, 55 mAh
传感器	3 轴加速度传感器
SIM 卡	Nano 卡, 兼容 eSIM 贴片卡

### GNSS 规格

定位方式	GPS/ 北斗 /LBS
接收灵敏度	冷启动: -148 dBm 热启动: -156 dBm 跟踪: -162 dBm
定位精度 (CEP)	<2.5 米
首次定位时间 (开放天空)	平均冷启动 32 秒 平均热启动 1 秒

### 通信规格

制式	LTE Cat. 1
工作频段	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41



上海移为通信技术股份有限公司

中国上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号

021-5108 2965

www.queclink.com

marketing@queclink.com



关注公众号了解更多信息