

SC3001C

智能中控云盒

SC3001C 是一款用于高端电动车的智能定位控制终端，该终端支持 4GLTE-CAT1 全网通、GNSS 实时定位、RS485 通讯接口、一线通、震动检测、车辆控制、车辆防盗、蓝牙靠近感应解锁等功能，通过 LTE 和蓝牙与后台及 APP 进行数据交互，车主可通过 APP 远程操控车辆设防、启动、寻车、可远程查看车辆状态，实时保护车辆安全等。



SC3001C-33F

E-bike



电动车



摩托车



整机参数

网络制式	LTE CAT1
支持频段	LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
工作电压	9V-100V
规格尺寸	111mm*79mm*32mm
产品重量	150g
防水等级	IP65
阻燃等级	94V0
定位	定位方式: 北斗 /GPS/LBS 灵敏度: 冷启动: -148 dBm 热启动: -159 dBm 跟踪: -165 dBm 重捕获: -159 dBm

整机参数

蓝牙	BLE 5.1
SIM 卡	ESIM 贴片卡
外设接口	电源，地，TX(TTL/RS485) /CAN_H，RX(TTL/RS485) /CAN_L,ACC, 轮转检测，锁车，尾箱 A/B，尾箱锁开关信号，边撑检测，坐垫检测，一键启动，SIF（双向），5V，RESET
喇叭	内置 4 Ω /2W，报警器声音 90db，超速提示音 55.65db 测试距离 >1m
G-Sensor	三轴 Sensor (支持倾倒，振动功能)
电池	400mAh / 3.7V 电池
工作温度范围	-20°C ~ +70°C
工作湿度范围	5% - 95% 不凝固